

IFR ID取得方法の調査

2010/05/06 09:56 - n-ando

| | | | |
|---------------------|----------|-------|------------|
| ステータス: | 終了 | 開始日: | 2010/05/06 |
| 優先度: | 通常 | 期日: | |
| 担当者: | kurihara | 進捗率: | 100% |
| カテゴリ: | | 予定工数: | 0.00時間 |
| 対象バージョン: | | | |
| 説明 | | | |
| IFR IDを取得する方法を調査する。 | | | |

履歴

#1 - 2010/05/24 09:46 - kurihara

- ステータスを新規から解決に変更

- 進捗率を0から100に変更

以下のIDL定義の場合、

```
module SimpleService {
    typedef sequence<string> EchoList;
    typedef sequence<float> ValueList;

    interface MyService
    {
        string echo(in string msg);
        EchoList get_echo_history();
        void set_value(in float value);
        float get_value();
        ValueList get_value_history();
    };
};
```

下記の方法でリポジトリIDを取得する事が可能。

```
>>> import SimpleService
>>> repo_id = SimpleService.MyService._NP_RepositoryId
>>> print repo_id
IDL:SimpleService/MyService:1.0 (結果)
```

#2 - 2011/04/29 21:05 - n-ando

- ステータスを解決から終了に変更