## OpenRTM-aist (Java) - パゲ #1886

## 格納場所が異なるコンポーネントをpreloadすることができない。

2010/10/20 12:23 - 匿名ユーザー

ステータス:終了開始日:2010/10/20優先度:期日:担当者:進捗率:100%カテゴリ:予定工数:0.00時間対象パージョン:

## 説明

例えば、以下のようなコンポーネントをpreloadするとします。

- C: /workspace /CalculateLocalization /bin /LocationViewComp
- C: /workspace /LocationViewComp /bin /locationviewcomp /CalculateLocalization
- C: /workspace /PulseGenerator /bin /pulsegenerator /PulseGenerator

以下のようにrtc.confでpreloadを指定して実行すると、PulseGenerator しかpreloadされない。

manager.modules.load\_path:C://workspace//CalculateLocalization//bin//,/

- C://workspace//LocationViewComp//bin//locationviewcomp//,/
- C://workspace//PulseGenerator//bin//pulsegenerator

manager.modules.preload: LocationViewComp, /

CalculateLocalization, /

PulseGenerator

RTSEのMangaerControlViewからのloadは可能。

## 履歴

#1 - 2010/10/20 12:24 - **匿名ユーザー** 

- 題名 を 格納場所が異なるコンポーネントをpreload するできない。 から 格納場所が異なるコンポーネントをpreload することができない。 に変更

#2 - 2010/10/20 14:14 - 匿名ユーザー

- 進捗率 を 0 から 100 に変更

修正しました。

#3 - 2010/12/20 13:51 - 匿名ユーザー

- ステータス を 担当 から 終了 に変更

2025/05/03 1/1