

## OpenRTM-aist (Java) - バグ #1886

格納場所が異なるコンポーネントをpreloadすることができない。

2010/10/20 12:23 - 匿名ユーザー

ステータス:	終了	開始日:	2010/10/20
優先度:	通常	期日:	
担当者:		進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:			
<b>説明</b> 例えば、以下のようなコンポーネントをpreloadするとします。 <ul style="list-style-type: none"><li>• C:/workspace/CalculateLocalization/bin/LocationViewComp</li><li>• C:/workspace/LocationViewComp/bin/locationviewcomp/CalculateLocalization</li><li>• C:/workspace/PulseGenerator/bin/pulsegenerator/PulseGenerator</li></ul> 以下のようにrtc.confでpreloadを指定して実行すると、PulseGenerator しかpreloadされない。 <pre>manager.modules.load_path:C://workspace//CalculateLocalization//bin//,/ C://workspace//LocationViewComp//bin//locationviewcomp//,/ C://workspace//PulseGenerator//bin//pulsegenerator</pre> <pre>manager.modules.preload: LocationViewComp,/ CalculateLocalization,/ PulseGenerator</pre> RTSEのMangaerControlViewからのloadは可能。			

### 履歴

#1 - 2010/10/20 12:24 - 匿名ユーザー

- 題名を 格納場所が異なるコンポーネントをpreloadするできない。 から 格納場所が異なるコンポーネントをpreloadすることができない。 に変更

#2 - 2010/10/20 14:14 - 匿名ユーザー

- 進捗率を 0 から 100 に変更

修正しました。

#3 - 2010/12/20 13:51 - 匿名ユーザー

- ステータスを 担当 から 終了 に変更