OpenRTM-aist (C++) - 機能 #2159

rtm-namingですでにNSが起動している場合は、再起動するかどうかユーザに尋ねる

2011/06/08 16:35 - n-ando

ステータス: 終了 開始日: 2011/06/08 優先度: 通常 期日: 担当者: 進捗率: 100% n-ando カテゴリ: 予定工数: 0.00時間 対象パージョン:

説明

- rtm-namingですでにNSが起動している場合は、再起動するかどうかユーザに尋ねる
- NSを終了させるオプションも追加する

履歴

#1 - 2011/06/16 08:08 - n-ando

- ステータス を 新規 から 終了 に変更
- 進捗率 を 0 から 100 に変更

先日議論がありました、すでに別のネームサービスが起動している場合、 rtm-naming でのネームサービスの起動ができない件について、 rtm-namingを少し改良しましたのでお送りします。

- ・/etc/init.d/のスクリプトで起動されている場合はsudo スクリプト stop で 既存のネームサーバを落とすかどうか尋ねるようにしました。
- ・init.dのスクリプトで起動していない場合は、pkillで無理やり既存の
- ネームサーバを落とすかどうか尋ねるようにしました。 ・すでに起動済みのネームサーバーを落とした後は改めてネームサーバを起動します。

trunk r2184 にコミットしました

#2 - 2015/07/10 23:34 - n-ando

- 対象バージョン を削除 (RELEASE_1_1_0)

2025/05/17 1/1