OpenRTM-aist (Java) - バグ #2317

ConfigurationSetのアクティブセットを<comp>.confで設定しても、見かけ上アクティブセットがデフォルトのままである

2012/01/10 15:49 - 匿名ユーザー

ステータス:	終了	**開始日:**	2012/01/10
優先度:	通常	**期日:**	
担当者:		**進捗率:**	100%
カテゴリ:		**予定工数:**	0.00時間
対象バージョン:			

説明

ConfigurationSetのアクティブセットを<comp>.confで以下のように設定しても、

(ConfigSampleの例)

configuration.active_config: mode1

conf.default.int_param0: 0
conf.default.int_param1: 1
conf.default.double_param0: 0.99
conf.default.double_param1: -0.99
conf.default.str_param0: default
conf.default.str_param1: default set in conf file
conf.default.vector_param0: 0.0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6

getActiveId()で取得したアクテx部セットのIDがdefaultのままである。

ただし、変数の中身はmode1の内容になっている。

関連するチケット:

関連している OpenRTM-aist (C++) - バグ #2314: ConfigurationSetのアク...	**終了**	**2012/01/04**
関連している OpenRTM-aist (Python) - バグ #2316: ConfigurationSet...	**終了**	**2012/01/10**

関係しているリビジョン

リビジョン 630 - 2012/01/10 16:48 - fsi-katami

An RTC state inconsistency bug has been fixed. An initial configuration ID bug has been fixed. refs #2317

履歴

#1 - 2012/01/10 16:50 - 匿名ユーザー

- ステータス を 新規 から 解決 に変更

- 担当者 を 匿名ユーザー にセット

- 進捗率 を 0 から 100 に変更

#2 - 2012/01/12 15:30 - n-ando

- ステータス を 解決 から 終了 に変更