

Pleiadesが有効な場合にConfigurationダイアログの表示が崩れる

2013/02/05 09:16 - n-ando

ステータス:	終了	開始日:	2013/02/05
優先度:	通常	期日:	
担当者:		進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:			

説明

Pleiadesが有効な場合にConfigurationダイアログの表示が崩れる現象がある。

- Eclipse 3.8.1, win32 (32bit, 64bit)
- Eclipse 3.8.1, Mac OS X (64bit)
で再現。他のバージョンは未調査。

Pleiadesがない場合、いずれの場合もConfigurationダイアログは正しく表示される。

関係しているリビジョン

リビジョン 416 - 2013/02/07 00:15 - n-ando

Now make_package applies pleiades-config.xml.patch to pleiades. refs #2578

リビジョン 417 - 2013/02/07 00:35 - n-ando

pleiades-config.xml patch has been added. refs #2578

履歴

#1 - 2013/02/06 19:25 - n-ando

原因

ConfigurationDialog.javaにおいて、ConfigurationSetから TabItem でタブを作成しているが、

- ConfigurationDialog:createTabFolder では、TabFolderとTabItemのみを生成
- TabItem.setText("default") でPleiadesによる翻訳が行われる
- このときTabItem.getText() では "デフォルト" という文字列が返ってくる
- ConfigurationDialog:selectConfigSet で選択されたタブのラベル文字列（翻訳済）をキーにConfigurationSetListの中からConfigurationSetを探す
- 見つかったものに対してcreateConfigSetCompositeでコントロールを生成するが、「見つからない」ので何も生成されない
- 空っぽのタブができる

方法1: translation-exclude-package.properties の変更

- eclipse/plugins/jp.sourceforge.mergedoc.pleiades/conf/translation-exclude-package.properties
に次の一行を加える

default=jp.go.aist.rtm.systemeditor

ただし、これは単純に "default" という文字列の翻訳を抑制するだけで、ConfigurationSet名にたとえば "file" というものがある場合、"ファイル" に翻訳されてしまう。

方法2: pleiades-config.xmlの変更PleiadesのAOP設定ファイルを修正することで、得意のクラスの呼び出しに関連付けられた翻訳処理を抑制させることができる。
以下のパッチをpleiades-config.xmlに当てることで、Configurationダイアログに関する不具合は修正できた。

```
-- pleiades-config.xml.org      2013-02-06 17:48:38.444142000 +0900
+++ pleiades-config.xml      2013-02-06 22:56:00.168388045 +0900
@@ -346,7 +346,23 @@
                                         <!--呼び出し元による除外 DBViewer 2009.01.08 -->
                                         <excludeWhere
                                         className="zigen.plugin"/>
```

```

+
+                               <excludeWhere
+                                         className="jp.go.aist.rtm."/>
+
+                           </jointPoint>
+
+                           <!-- SWT TabItem for RTSysytemEditor/RTCBuilde. moved from execution/before -->
+                           <jointPoint className="org.eclipse.swt.widgets.TabItem" methodName="setText">
+                               <excludeWhere className="jp.go.aist.rtm."/>
+                           </jointPoint>
+                           <!-- SWT Group for RTSysytemEditor/RTCBuilde. moved from execution/before -->
+                           <jointPoint className="org.eclipse.swt.widgets.Group" methodName="setText">
+                               <excludeWhere className="jp.go.aist.rtm."/>
+                           </jointPoint>
+                           <!-- SWT Group for RTSysytemEditor/RTCBuilde. moved from execution/before -->
+                           <jointPoint className="org.eclipse.swt.widgets.Button" methodName="setText">
+                               <excludeWhere className="jp.go.aist.rtm."/>
+                           </jointPoint>
+
+                               <!-- ハイパーリンク (Mylyn 初期値設定ウィザード) 2009.04.22 -->
@@ -680,6 +696,9 @@                               <!-- 呼び出し元による除外 (EMecha の新規作成ウィザード) 2009.01.03 -->
+
+                               <excludeWhere
+                                         className="org.seasar.dbflute.emecha"/>
+
+                               <excludeWhere
+                                         className="jp.go.aist.rtm."/>
+
+                           </jointPoint>
+
@@ -832,11 +851,11 @@ OS によりシグネチャが異なる複数のメソッドがある場合があることに注意。例えば
Linux GTK では ToolItem#setToolTipText に引数が 1 つのものと 2 つのもののが存在する。
-->
<jointPoint className="org.eclipse.swt.widgets.Group" methodName="setText"/>
<!--jointPoint className="org.eclipse.swt.widgets.Group" methodName="setText"-->
<jointPoint className="org.eclipse.swt.widgets.Decorations" methodName="setText"/>
<jointPoint className="org.eclipse.swt.widgets.ToolItem" methodName="setText"/>
<jointPoint className="org.eclipse.swt.widgets.ToolItem" methodName="setToolTipText" descriptor="(Ljava/lang/String;" />
<jointPoint className="org.eclipse.swt.widgets.TabItem" methodName="setText"/>
<!--jointPoint className="org.eclipse.swt.widgets.TabItem" methodName="setText"-->
<jointPoint className="org.eclipse.swt.widgets.TabItem" methodName="setToolTipText"/>
<jointPoint className="org.eclipse.swt.widgets.Control" methodName="setToolTipText" descriptor="(Ljava/lang/String;" />
<jointPoint className="org.eclipse.swt.widgets.DirectoryDialog" methodName="setMessage"/>

```

#2 - 2013/02/07 00:12 - n-ando

- ステータスを新規から解決に変更
- 進捗率を0から100に変更

#3 - 2013/02/07 00:39 - n-ando

- ステータスを解決から終了に変更

ファイル

config_with_pleiades.jpg	11.3 KB	2013/02/05	n-ando
config_with_pleiades2.jpg	17.2 KB	2013/02/05	n-ando
config_without_pleiades.jpg	30.8 KB	2013/02/05	n-ando
config_without_pleiades2.jpg	32.9 KB	2013/02/05	n-ando