

コア - バグ #2807

coil/ROUTING.cpp のwait(NULL)は不要

2013/08/27 10:26 - n-ando

ステータス:	新規	開始日:	2013/08/27
優先度:	通常	期日:	2013/08/27
担当者:	n-ando	進捗率:	30%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:			

説明

coil/ROUTING.cpp (posix版) 内で子プロセス終了を待つために wait(NULL) が数か所あるが、wait自体はpclose内に含まれているので不要

産総研の中岡です。

度々すみません、Mac OS X (Lion) においてマネージャ初期化時に固まるという不可解な症状に遭遇しましたので、報告させていただきます。

状況としては、Choreonoidにおいて起動時にRTC::Manager::init()を行なっており、ある条件下でこの関数が固まります。

固まる箇所をたどっていくと、

```
Manager::initNaming() -
NamingManager::registerNameServer()-
NamingManager::createNamingObj() -
NamingOnCorba::NamingOnCorba() -
coil::dest_to_endpoint()
```

ときて、ここから呼ばれる
coil::find_dest_ifname() と
coil::ifname_to_ipaddr() の関数です。

1.1.0-RELEASEのsrc/lib/coil/posix/coil/ROUTING.cppにおいて、
108行と107行にある

```
wait(NULL)
```

でブロックしたまま帰ってきていません。

ある条件というのは、マネージャの初期化を行なっているプロセスから、
マネージャ初期化の前にネームサーバのコマンドを（別プロセスとして）起動しているということです。同じコマンドをあらかじめ他のプロセスから起動してある場合は、問題なく動くのですが…。また、この症状が出るのはOS Xだけで、WindowsやLinuxでは同じ事を行なっても問題なく動いています。

そして、OS Xでも上記の2つのwait(NULL)をどちらもコメントアウトすると、固まらなくなり、その後も特に問題なく動いているように見えます。

ちなみにネームサーバのコマンドはomniNamesを参考に自前で実装したChoreonoid付属のものです。WindowsやMacではネームサーバがデーモンとして自動では起動しないのが普通だと思いますが、そのような場合でもChoreonoidを起動するだけで簡単にシミュレーションを行えるように、この機能をつけています。

以上のような症状なのですが、今後のリリースで上記のwait(NULL)を除去してもらうというのは問題ありませんでしょうか？

履歴

#1 - 2013/08/27 10:49 - n-ando

- 進捗率 を 0 から 10 に変更

wait()は一応理由があって入れた模様。

<http://www.openrtm.org/openrtm/en/content/openrtm-users-01670-%E3%82%BE%E3%83%B3%E3%83%93%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%81%AF%E6%B6%88%E3%81%97%E6%96%B9>

調査が必要。

#2 - 2013/08/27 10:50 - n-ando

<http://redmine.openrtm.org/issues/2065>

#3 - 2013/08/29 09:42 - n-ando

- 進捗率を 10 から 30 に変更

中岡さんより

安藤さん

本件ご確認いただきありがとうございます。

waitですが、wait(NULL)とすると、waitpidでpidに-1を指定したのと同じになるようです。この場合、全ての子プロセスの終了を待つことになってしまいます。

そこで、waitではなくwaitpidの方の関数を使うようにして、pidのパラメータに0を入れるというのはどうでしょう？こうしますと、「全ての子プロセス」ではなくて、「プロセスグループpidが親と同一の子プロセス」になるようです。（ちなみに、デフォルトではプロセスグループpidは親と同じになるようです。）

Choreonoidでは子プロセス起動時にプロセスグループpidを変えるようにしていますので、こちらを使えばブロックしないことを確認しました。

もう少し具体的に書くと、

```
wait(NULL);
```

となっているところを、

```
waitpid(0, NULL, NULL);
```

とすればOKです。

以上ご検討ください。

Choreonoidでは当面この修正を行うパッチファイルを配布に入れておこうと思います。

以上よろしくお願いします。

#4 - 2014/03/14 09:47 - n-ando

- 対象バージョンを *RELENG_1_1* から *RELEASE_1_1_1* に変更

#5 - 2015/07/01 09:28 - n-ando

- プロジェクトを *OpenRTM-aist (C++)* から *コア* に変更

#6 - 2015/07/10 23:34 - n-ando

- 対象バージョンを削除 (*RELEASE_1_1_1*)