

OpenRTM-aist (Python) - 整備 #3350

Windows用インストーラ向けにRTM_ROOTを設定する

2015/10/27 17:07 - n.kawauchi

ステータス:	終了	開始日:	2015/10/27
優先度:	通常	期日:	
担当者:	n.kawauchi	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:	RELENG_1_1		

説明

OpenRTM-aistのPython版だけをインストールしている環境で、RTSystemEditorRCP を起動できなかった問題への対応。

RTSystemEditorRCPIは、C++/Python/Javaの各インストーラで共通のマージモジュールを使用しており、この起動のショートカットでシステム環境変数RTM_ROOTを使ったパスを設定しているため、Python版のみの環境でも起動できるように修正する。

関係しているリビジョン

リビジョン 620 - 2015/10/27 16:10 - kawauchi

[compat, installer] System environment variable RTM_ROOT has been added.

履歴

#1 - 2015/10/27 18:25 - n.kawauchi

- ステータスを新規から解決に変更
- 進捗率を0から100に変更

Python版のインストーラは、システム環境変数RTM_ROOTの新規設定のみを行い、既存であれば変更しない動作とした。修正後ソースで作成したmsiファイルの動作確認は、以下のWikiに記載した。

[OpenRTM-aist Python 1.1.1-RELEASEのWindowsインストーラへRTM_ROOT設定を追加](#)

#2 - 2015/11/20 09:26 - n-ando

- ステータスを解決から終了に変更