OpenRTM-aist (C++) - 機能 #374
createComponentの引数にIDを渡せるようにする

2009/02/06 18:19 - n-ando

ステータス:	終了	**開始日:**	2009/02/06
優先度:	通常	**期日:**	2009/02/09
担当者:	n-ando	**進捗率:**	100%
カテゴリ:		**予定工数:**	0.00時間
対象バージョン:			

説明

createComponentに渡す生成対象コンポーネント名にRTCProfileで定義されている
RTC:vendor:category:implementation_id:version 形式のIDを渡し、これに基づきコンポーネントを生成するようにする。

履歴

#1 - 2009/02/07 17:48 - n-ando

- 進捗率 を 0 から 100 に変更

生成対象RTコンポーネントIDおよびコンフィギュレーション引数がcreateComponentの引数に渡せるようになった。
フォーマットは大きく分けて "id" と "configuration" 部分が存在する。

- comp_args [id]?[configuration]
  - id は必須、configurationはオプション
- id: RTC:[vendor]:[category]:[implementation_id]:[version]
  - RTC は固定かつ必須
  - vendor, category, version はオプション
  - implementation_id は必須
  - オプションを省略する場合でも ":" は省略不可
- configuration: [key0]=[value0]&[key1]=[value1]&[key2]=[value2].....
  - RTCが持つPropertiesの値をすべて上書きすることができる。
  - key=value の形式で記述し、"&" で区切る

例えば、

RTC:jp.go.aist:example:ConfigSample:1.0?conf.default.str_param0=munya

RTC::example:ConfigSample:?conf.default.int_param0=100

#2 - 2009/02/07 17:48 - n-ando

- ステータス を 新規 から 終了 に変更