OpenRTM-aist (Python) - 機能 #3873

RTCProfile.properties.corba.endpoints: に起動時のエンドポイント情報を保存するようにする。

2017/01/21 17:19 - n-ando

ステータス:	終了	**開始日:**	2017/01/21
優先度:	通常	**期日:**	
担当者:	n-ando	**進捗率:**	100%
カテゴリ:		**予定工数:**	0.00時間
対象バージョン:			

説明

RTCProfile.properties.corba.endpoints: に起動時のエンドポイント情報を保存するようにする。

関係しているリビジョン

リビジョン 787 - 2017/01/21 17:21 - n-ando

[incompat,newfunc] IORProfile.idl introduced to obtain IP addr/port information from IOR. refs #3873

リビジョン 788 - 2017/01/21 17:40 - n-ando

[incompat,newfunc] Now corba.endpoint is depricated. corba.endpoints property now has actual endpoint information. refs #3873

リビジョン 789 - 2017/01/21 17:41 - n-ando

[incompat,newfunc] Now corba.endpoint is depricated. corba.endpoints property now has actual endpoint information. refs #3873

リビジョン 790 - 2017/01/23 16:27 - miyamoto

[compat,bugfix] refs #3873

リビジョン 791 - 2017/01/23 18:23 - miyamoto

[compat,bugfix] refs #3873

履歴

#1 - 2017/01/21 17:41 - n-ando

- ステータス を 新規 から 解決 に変更

- 進捗率 を 0 から 100 に変更

setEndpointProperty() 関数を実装。
ManagerServant を起動するタイミング、コンポーネントを起動するタイミングでcorba.endpoint, corba.endpoint_ipv4, corba.endpoint_ipv6 をセットする。

#2 - 2017/03/19 08:15 - n-ando

- ステータス を 解決 から 終了 に変更