

OpenRTM-aist (Java) - 機能 #4190

create_component で指定したRTCが起動済みの場合にRTCのインスタンスを返す

2017/09/08 14:33 - katami

ステータス:	担当	開始日:	2017/09/08
優先度:	通常	期日:	
担当者:	katami	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:	RELEASE_1_2_0		
説明			
指定したインスタンス名のRTCがマネージャで既に起動済みの場合にRTCのインスタンスを返す。			
関連するチケット:			
関連している OpenRTM-aist (Python) - 機能 #4150: create_component...		終了	2017/08/02

関係しているリビジョン

リビジョン 1052 - 2017/09/22 17:34 - t-katami

[compat,newfunc->releng_1_2] refs #4189 , refs #4190

リビジョン 1053 - 2017/09/25 09:49 - t-katami

[compat,newfunc->releng_1_2] refs #4189 , refs #4190

履歴

#1 - 2017/09/08 14:33 - katami

- 関連している 機能 #4150: create_component で指定したRTCが起動済みの場合にRTCのインスタンスを返す を追加

#2 - 2017/09/22 17:06 - katami

- ステータスを新規から担当に変更

- 担当者をkatamiにセット

- 対象バージョンをRELEASE_1_2_0にセット

動作確認

マスターマネージャ起動(事前に、ConsoleOutのロードパスを設定して、preloadしておく。)

```
$ rtdc_java -d
```

rtmgrでインスタンス名を指定してコンポーネント生成。
rtlsで生成を確認

```
$ rtmgr localhost/ubuntu.host_cxt/manager.mgr -c ConsoleOut?instance_name=test01
$ rtls localhost/ubuntu.host_cxt/ -l
Inactive 1/0 1/0 0/0 0/0 test01.rtc
- - - - - manager.mgr
```

rtmgrで同じインスタンス名を指定してコンポーネント生成。

```
$ rtmgr localhost/ubuntu.host_cxt/manager.mgr -c ConsoleOut?instance_name=test01
```

rtlsで確認

```
$ rtls localhost/ubuntu.host_cxt/ -l
Inactive 1/0 1/0 0/0 0/0 test01.rtc
- - - - - manager.mgr
```

#3 - 2017/09/25 09:44 - katami

- 進捗率を0から100に変更