OpenRTM-aist (Java) - 整備 #4444
rtc.confのデフォルトファイルパス

2018/01/29 16:39 - katami

ステータス:	担当	**開始日:**	2018/01/29
優先度:	通常	**期日:**	
担当者:	katami	**進捗率:**	100%
カテゴリ:		**予定工数:**	0.00時間
対象バージョン:	RELEASE_1_2_0		

説明

rtc.confのデフォルトファイルパスが以下のようになっているため、WindowsとLinuxで場合分けする。

関連するチケット:

関連している OpenRTM-aist (Python) - 整備 #4424: rtc.confのデフォルトファ...	**終了**	**2018/01/19**

履歴

#1 - 2018/01/29 16:40 - katami

- 関連している 整備 #4424: rtc.confのデフォルトファイルパス を追加

#2 - 2018/02/07 15:58 - katami

Configuration file の検索

Configuration file の検索処理である ManagerConfig.findConfigFile()の検索順は以下のとおり。

1. コマンドラインオプション -f
2. 環境変数 RTC_MANAGER_CONFIG
3. デフォルト設定ファイル ./rtc.conf
4. デフォルト設定ファイル /etc/rtc.conf
5. デフォルト設定ファイル /etc/rtc/rtc.conf
6. デフォルト設定ファイル /usr/local/etc/rtc.conf
7. デフォルト設定ファイル /usr/local/etc/rtc/rtc.conf

Windowsの場合は、以下のようにする。

1. コマンドラインオプション -f
2. 環境変数 RTC_MANAGER_CONFIG
3. デフォルト設定ファイル ./rtc.conf
4. デフォルト設定ファイル ${RTM_ROOT}/bin/${RTM_VC_VERSION}/rtc.conf

#3 - 2018/02/08 13:02 - katami

- ステータス を 新規 から 担当 に変更

- 担当者 を katami にセット

- 対象バージョン を RELEASE_1_2_0 にセット

- 進捗率 を 0 から 100 に変更