

[1.0.0版検証] デフォルト名の必要性

2009/11/19 14:26 - 匿名ユーザー

ステータス:	終了	開始日:	2009/11/19
優先度:	通常	期日:	
担当者:	ta	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:			

説明

DataPortのポート名や変数名、ServicePortのポート名、やインタフェース名、コンフィグのパラメータ名など、デフォルトで「dp_name」「dp_type」「sv_name」「if_name」など入っていますが、「ウィンドウ」-「設定」-「RtcBuilder」内にて初期値の変更は可能とはいえ、これらはデフォルトとして、テキストボックス等に入っているのは不要ではないでしょうか？

ユーザとしては、毎回初期値を消さないといけないし、文字で欄が埋まっていると、入力漏れをすることがあります。空欄のままの方が、入力漏れを防げるし、make時にコンパイルエラーで発見も可能です。

必要ユーザが簡便のために、「ウィンドウ」-「設定」-「RtcBuilder」で良く使う値を入れるような方向に持っていった方がよいのではないのでしょうか。

履歴

#1 - 2010/02/01 11:39 - ta

- ステータスを新規から解決に変更

- 担当者をtaにセット

- 進捗率を0から90に変更

デフォルト値については、

- ・DataPort：ポート名
- ・サービスポート：ポート名
- ・サービスインターフェース：インターフェース名
- ・ConfigSet：Config名

のみを設定し、残りは空白という形で修正させていただきます。
(Eclipse3.4版にて修正)

#2 - 2010/02/15 10:20 - ta

- 進捗率を90から100に変更

#3 - 2010/06/01 12:17 - n-ando

- ステータスを解決から終了に変更