

## RTC Builder - チケット

| #    | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名  | 作成者      | 担当者 | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|----------|-----|------------------|------|---------|----|
| 2330 | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | 自動ビルドツールのJenkinsへの対応(RTCB)  | kurihara | ga  | 2013/06/12 00:39 |      |         |    |
| 1562 | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | サービスポートのサーバントクラスのエンドポイントの宣言に関する問題                                       | kurihara | ta  | 2012/02/03 13:09 |      |         |    |
| 1528 | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | コンフィギュレーションタブのデータ型でリストアップされる型をプリミティブ型(+string)だけにする。                    | kurihara | ta  | 2010/05/28 15:49 |      |         |    |
| 1523 | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | [Python]<br>サービスプロバイダーポートを持つRTCでのサーバントのインスタンス化処理の問題                     | kurihara | ta  | 2010/05/26 10:41 |      |         |    |
| 1522 | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | [Python]<br>生成されるコードで、デフォルトコンフィギュレーションのリストの名前を小文字にする                    | kurihara | ta  | 2010/05/26 10:41 |      |         |    |
| 1516 | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | 生成したjava言語コードでIDLコンパイル時にコンパイルエラーがでる                                     | kurihara | ta  | 2010/05/24 16:38 |      |         |    |
| 1499 | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | Python用のコード生成で使用されるomniORBpyのバージョン                                      | kurihara | ta  | 2010/05/24 16:27 |      |         |    |
| 1497 | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | 複数のサービスポートを持たせる場合、そのRTC内で同じインターフェース名を付ける事ができない。                         | kurihara | ta  | 2010/05/24 16:27 |      |         |    |
| 1489 | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | RTCのソースコード内のModule specificationにexec_cxt.periodic.rateが書かれている。         | kurihara |     | 2010/05/24 16:26 |      |         |    |
| 1488 | 100 | バグ    | 終了    | 急いで | READMEの内容に関する問題   | kurihara | ta  | 2010/05/31 18:52 |      |         |    |
| 1487 | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | 基本タブの"パッケージ化"ボタンでパッケージングされるファイル   | kurihara | ta  | 2010/05/24 16:14 |      |         |    |
| 275  | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | RtcTemplate(CUI版)での"--consumer-idl"オプション使用時の問題                          | kurihara |     | 2015/07/10 23:36 |      |         |    |
| 1525 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | [Python]<br>IDLコンパイルが必要なRTCの場合、IDLコンパイルを行うためのbat、およびシェルスクリプトを生成するようにする。 | kurihara | ta  | 2010/05/26 10:44 |      |         |    |
| 1518 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | Python用の生成されるコードで、MyModuleInit()を<RTC名>Init()とMyModuleInit()に分ける。       | kurihara |     | 2010/05/26 10:40 |      |         |    |
| 1485 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | コンフィギュレーションタブのヒント   | kurihara | ta  | 2010/05/24 16:14 |      |         |    |
| 1021 | 100 | 機能    | 終了    | 通常  | データポートのVar Nameにスペースがある場合の処理  | kurihara | ta  | 2010/05/24 16:10 |      |         |    |
| 1504 | 100 | 調査    | 終了    | 通常  | 生成されたRTCをビルドするためのbuild.xml内でのidljのパスの問題                                 | kurihara |     | 2010/05/20 12:34 |      |         |    |